

Nr	Kod	Opis	Ilość
1	SD6AE830V-HNI	8MP, 4096x2160, 1/1.9" CMOS sensor, DWDR, Focal length: 6-180mm, 30x, Pan range:360° endless; -20°~90°(Auto Flip), Pan Speed: 0.1°~160°/s, Tilt Speed: 0.1°~120°/s, smart features, defog, 200m IR distance, IP66, IK10, Hi-PoE&24VAC	2
2	SD60430U-HN	4Mp CMOS, 30x zoom optyczny, Obiektyw 4.5mm~135mm, WDR, Max 600°/s prędkość obrotu, 1/1kan. audio we/wy, 7/2kan. alarm we/wy, slot kart SD, IP 67, IK 10, -40~70°C temperatura pracy, -20~90° kąt widzenia	10
3	SD59430U-HNI	4Mp CMOS, 30x zoom optyczny, Max 400°/s prędkość obrotu, H.265 WDR, Max 400°/s prędkość obrotu, 1/1kan. audio we/wy, 2/1kan. alarm we/wy, IP 66, -40~70°C, zasięg IR: 100m, analiza obrazu i śledzenie obiektów	3
4	IPC-HDBW5431E P-Z	Kamera kopułowa 4Mp 1/ 3CMOS, D/N (ICR). H.265/H.264, 4M (1~30fps), True WDR (120dB), obiektyw:2.7~12mm moto-zoom, IR 30m, Audio, Alarm, Micro SD, IP66, DC12V/PoE	8
5	IPC-HDBW5231R P-Z	Kamera kopułowa 2Mp 1/2.8" Exmor CMOS,D/N (ICR), H.265/H.264, 1080P (1~60fps), True WDR (120dB), -Z: 2.7~12mm moto-zoom, IR, 30m, IP67, IK10, DC12V/PoE	55
6	IPC-HFW5231EP-Z	1/2.8" 2M Exmor CMOS, D/N (ICR), H.265/H.264, 1080P (1~60fps), True WDR (120dB), obiektyw: 2.7~12mm moto-zoom, IR 50m, Audio, Alarm, Micro SD, IP66, DC12V/PoE	7
7	PFA137	Puszka połączeniowa do kamer IPC-HDBW5x31RP-Z	50
8	PFB302	Uchwyt ścienny do kamer IPC-HDBW5x31xx	8
9	PFA150	Adapter słupowy do kamer PTZ	15
10	PFA152	Adapter słupowy do kamer kopułowych/tulejowych	10
11	PFA121	Puszka połączeniowa do kamer IPC-HFW5x31x	7
12	Serwer SVMS	Serwer rejestrujący, obsługa do 80 kanałów IP, Możliwość instalacji 14 dysków HDD	2
13	Dysk HDD 4TB	Dysk twardy przeznaczony do pracy w trybie 24/7 w systemach monitoringu	24
14	SVMS Entrepricse 64-bit	Oprogramowanie SVMS 64-bitowe - 1 kanał wideo	85
15	Stacja kliencka	Stacja robocza Dell, i7, obsługa 4 monitorów FullHD	2
16	DCZ	Kontroler USB Videotec ,joystick 3D	2
17	Monitor 42"	Monitor FullHD 42"	2
18	Drukarka	Drukarka atramentowa	1
19	Monitor 23"	Monitor Full HD 23"	4
20	Mikrofon zewn.	Mikrofon zewn.	10
21	AWT8172430	Transformator TRZ 80/17/24/30, 95x136x76, S=	15

Załącznik nr 5c do OPZ - Moto Arena – System CCTV

22	Przetwornica AC24-12DC	80VA, 24V/3.3A; Przetwornica 24VAC/12VDC, Zasilanie 24VDC, napięcie wyjściowe 12VDC, 2A, wymiary 62x32x24mm	10
23	PTU-16R-PRO/PoE	Panel zabezpieczający IP z podwyższoną ochroną przeciwprzepięciową dla PoE, 16 – kanałowy	7
24	PTF-1-PRO/PoE/D IN	Zabezpieczenie LAN na szynę DIN, PTF-1	7